



PSL Brooklyn

Master Barista Brooklyn er en særdeles robust og driftssikker kaffemaskine som bygger bro mellem funktionalitet, lækker skandinavisk design og har markedets største touchskærm.

Multimedia skærmen har mulighed for at vise informationer, reklamer, firma profil eller andet, både som pauseskærm og under produkt udlevering. Tryk reguleret espressobrygger der laver både den gode kop kaffe og den perfekte espresso. I samarbejde med det unikt optimerede temperatur styring af mælk og kakao, giver dette den perfekte barista kvalitet på alle drikke.

Unik Tevands funktion der giver mulighed for optimal temperatur i forhold til Te variant (60-94°C). Intuitiv LED-belysning som viser status på maskinen for højere sikkerhed, samt et flot visuelt udtryk som passer ind i såvel kontormiljø som reception, kantine og lager miljø.

Fordele

- 15" touch multimedia skærm
- Optimeret Tevands-, mælke- og kakao-temperatur
- Separat varmt vands udtag så Tevand ikke smager af kaffe
- Barista funktion – Personlig tilpasning af drikke
- Støjsvag Ditting kværn < 70dB
- Silent espressobryg-technology – Støjsvag brygning
- Fanless power – Ingen støj i standby
- Intelligent el-sparefunktion A++
- Nem rengøring via vejledning direkte på skærmen

Tilvalgsmuligheder

- Eksternt kaffegrums kit
- Stor byggeenhed for ekstra store kopper op til 16oz
- Koldvandsmodul til drikkevand m/u brus
- Underskab eller integreret møbelløsning
- Telemetri via 4G
- Mulighed for Chai Latte
- QR Touchless betjening

Kapacitet 150-200 per dag	Bryggetid ca. 30 sek/kop	Kandebryg ✓	Mælkepulver ✓
Telemetri/Internet ✓	Medarbejdere 50	Kaffetype Hele bønner	Kaffekværne 1
Touchskærm ✓	Rengøring 7 min/dag	Friskmælk ✗	Vandtank Fast vand

Drikkeudvalg

Kaffe
Espresso
Café Crème
Varmt vand,
Café Latte
Cappuccino
Latte Macchiato
Kakao
Chococcino
M.fl.

Tekniske specifikationer

Kapacitet bønnebeholder: 2,4 kg
Kapacitet ingrediensbeh.: 2 x 1 kg + 1 x 2 kg / 2 x 2 kg
Intern grumsbeholder: 125 kopper
Betalingsprotokol: MDB
Vægt: 48 kg
Strøm: 230 V 1LNPE / 50 Hz / 13 A / 3,0 kW
Vandtilslutning: Ballofix 3/4" / 2-5 bar
Dimensioner: 450 mm / 455 mm / 810 mm (BxDxH)