



Machine Animatie



PSL50 espresso

Med en MASTER BARISTA PSL50ES får I en kaffemaskine hvor der lagt fokus på at skabe høj driftsikkerhed og en støjsvag maskine, der passer ind i selv det stille kontormiljø, uden at gå på kompromis med den kendte Barista kvalitet på drikkerne.

Multimedia skærmen har mulighed for at vise informationer, reklamer, firma profil eller andet, både som pauseskærm og under produkt udlevering. Tryk reguleret espressobrygger der laver både den gode kop kaffe og den perfekte espresso.

Highspeed mixeren til mælkepulveret, giver den perfekt mælkeskum. Det tilsammen giver drikke i Barista kvalitet.

Den LED belyste poster er et oplagt sted til jeres eget branding, logo eller firma profil. (Tilvalg)

Fordele

- One Coffee Connect (OCC) telemetrløsning mulig
- Nem at bruge på grund af interaktiv skærm
- Lækker kaffe tilberedt med friskkværnede kaffebønner
- Personalisering er mulig ved brug af custom folie
- Nem rengøring via vejledning direkte på skærmen
- Separat varmt vands udtag
- Støjsvag ditting kværn <70dB
- Personlig tilpasning af drikke

Tilvalgsmuligheder

- Eksternt kaffegrums kit
- Stor byggeenhed for ekstra store kopper op til 16oz
- Koldvandsmodul til drikkevand m/u brus
- Underskab eller integreret møbelløsning
- Telemetri via 4G
- Mulighed for Chai Latte
- QR Touchless betjening
- Egen branding af front poster

Kapacitet 150 per dag	Bryggetid ca. 30 sek/kop	Kandebryg ✓	Mælkepulver ✓
Telemetri/Internet ✓	Medarbejdere Maks 30	Kaffetype Hele bønner	Kaffekværne 1
Touchskærm ✓	Rengøring 5 min pr. uge	Friskmælk ✗	Vandtank Fast vand

Drikkeudvalg

Kaffe
Espresso
Café Crème
Varmt vand,
Café Latte
Cappuccino
Latte Macchiato
Kakao
Chococcino
M.fl.

Tekniske specifikationer

Kapacitet bønnebeholder: 2,4 kg
Kapacitet ingrediensbeholder: 4 x 1 kg / 2 x 1 kg + 1 x 2 kg
Intern grumsbeholder: 100 kopper
Betalingsprotokol: MDB
Vægt: 48 kg
Strøm: 230 V 1LNPE / 50 Hz / 13 A / 3,0 kW
Vandtilslutning: Ballofix 3/4" / 2-5 bar
Dimensioner: 450 mm / 455 mm / 810 mm (BxDxH)