



Franke A600

Forkæl dine medarbejdere, gæster og kunder med en Franke A600, så er I altid sikret en sublim kop kaffe.

Supreme Barista A600 er særdeles slidstærk, driftssikker, støjsvag og bygger på FRANKES over 100 årige erfaring med at producere espressomaskiner.

Multimedia skærmen har mulighed for at vise informationer, reklamer, firma profil eller andet, både som pauseskærm og under produkt udlevering.













Med to kaffebønnetårne og det indbyggede kakaosystem er det muligt

Fordele

- FoamMaster™ Barista mælke kvalitet
- 8" touch Multimedia display
- Automatisk højde justerbart drikke udløb
- Fuldautomatisk EasyClean skylning og rengørings program.
- Separat udlevering af tevand
- Pulvermodul til kakao eller Chai Latte

Tilvalgsmuligheder

- UnderCounter – Køleskab i underskabet
- Eksternt grumskit
- Intern vandtank
- Større bønnebeholdere og ingrediensbeholdere
- Dobbelt ingrediens beholder (Chai Latte, 2 slags kakao el. lign)
- Telemetri via 4G
- iQFlow system – Elektronisk flow kontrol
- Iced Coffee Modul
- FlavorStation Sirups modul
- Sidekøl i matchende design
- Kølvarmer i matchende design

 Kapacitet 150 per dag	 Bryggetid ca. 30 sek/kop	 Kandebryg ⊗	 Mølepulver ⊗
 Telemetri/internet ✔	 Medarbejdere 50	 Kaffetype Hele bønner	 Kaffekværne 1
 Touchskærm ✔	 Rengøring 15 min/dag	 Friskmælk ✔	 Fast vand ✔

Drikkeudvalg

Kaffe
Espresso
Café Crème
Varmt vand,
Café Latte
Cappuccino
Latte Macchiato
Kakao
Chococcino
M.fl.

Tekniske specifikationer

Kapacitet bønnebeholder: 2 x 1,2 kg
Kapacitet ingrediensbeholder: 1 x 1 kg
Intern grumbeholder: 80 kopper
Betalingsprotokol: CCI
Vægt: 38 kg
Strøm: 230 V 1LNPE / 50 Hz / 13 A / 2,4-2,8 kW
Strøm: 380 V 3LNPE / 50 Hz / 16 A / 6,3-7,5 kW
Vandtilslutning: Ballofix 3/4" / 2-5 bar
Afløb: Mindst 35mm, minimum fald 2 cm/m
Dimensioner: 340 mm / 600 mm / 759 mm (BxDxH)
Bredde inklusiv sidekøl (SU05): 610 mm